

Code d'identification unique du produit type	22K230002
Identification du produit	K23
Références	U3636.- 2P, U3637.- 4P, U3638.- 8P en 6/10 / U3656.- 2P, U3657.- 4P, U3658.- 8P, U3659.- 14P, U3660.- 20P, U3661.- 28P en 10/10 / U3666...-1P, U3667...- 2P, U3668...- 4P, U3669...- 8P, U3670...- 14P, U3671...- 20P, U3672...- 28P en 12/10
Usage(s) prévu(s)	Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
Fabricant	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caractéristiques essentielles	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Réaction au feu	1+
Substances dangereuses	3
Norme harmonisée	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organisme notifié(s) n°	2658

Performances déclarées	
Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	B2ca-s1a,d0,a1
Substances dangereuses	NPD

Déclaration de performance accessible sur le site internet : <http://www.acome.com>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

PERRIER Arnaud
Responsable technique

À Mortain, le
04/04/2022

